

## **LABEL**

SPEZIFIKATION für die Anlieferung von DATEN (Sieb- und Offsetdruck)

### **DATENFORMAT:**

COMPOSITE PDF Format, erstellt mit ADOBE ACROBAT DESTILLER 4.0 (aufwärts).

### **SPEICHERUNG:**

PDF-VERSION 1.3 (Produktionssicherheit).

### **LEITFADEN:**

für die Einstellung von PDF-Daten inkl. Druckstile, Settings und Druckertreiber, finden Sie auf unserer Homepage

[www.pallas-group.de](http://www.pallas-group.de) unter → Service → Der digitale Workflow!

### **! ACHTUNG:**

Die Erzeugung eines PDF-Files direkt aus einem Programm (z.B. InDesign) birgt erhebliche Risiken. Nachträgliche Reklamationen, aufgrund dieser Arbeitsweisen, sind ausgeschlossen.

### **OFFENE FORMATE:**

Offene Daten erfordern einen zusätzlichen Bearbeitungsaufwand und verursachen zusätzliche Kosten.

Eine Übernahme aus folgenden Programmen ist möglich:

MAC Programme: QuarkXPress bis Version 6.0 // InDesign 2.0 und CS

PC Programme: Adobe Illustrator // InDesign 2.0 und CS

### **HINWEISE:**

QuarkXPress – Keine Freisteller erstellen / keine RGB-Farben anlegen.

InDesign - Die Verwendung von Transparenzen kann Probleme verursachen.

### **ANLIEFERUNG:**

Auf einer CD-R! Separat für Label und Drucksachen.

Speichern Sie nur die Daten, die belichtet werden sollen.

Benennen Sie die Datei wie folgt: → P+O, Kunden-Name, Bestell-Nr.

Zusatzinformationen als README-Datei abspeichern.

Im Ausnahmefall können Sie die Daten -nach vorheriger Absprache- auch per E-Mail senden!

BETRIEBSSYSTEM MAC OS

Daten, die mit diesem System erstellt werden, unbedingt im ISO-Format auf CD brennen!

KOMPRIMIERUNGEN nie in einer höheren Programmversion abspeichern als angegeben.

### **PROOF /**

### **Farbvorlage:**

Wir benötigen unbedingt einen Farbausdruck als Standvorlage (Proof)!

Zu jedem Labelaufdruck erstellen wir einen HAUSINTERNEN PROOF entsprechend unserer Standard-Maschineneinstellung. DIESER gilt als farbverbindlich.

Aus Gründen der Produktionssicherung drucken wir nach unserem hausinternen Proof!

### **ALLGEMEINE HINWEISE – UNBEDINGT BEACHTEN:**

Durchmesser:

AUSSEN: **max. 118 mm** // Mittellochsaussparung: **mind. 18 mm**

Beschnitt:

Keinen Beschnitt anlegen. Es wird auf Endformat gedruckt!

Schriften:

ALLE einbinden (Post Script), bei offenen Daten mitliefern.

Bilder:

ALLE einbinden (PostScript), bei offenen Daten mitliefern.

4-farbige Daten nur in CMYK anlegen und als EPS oder TIF abspeichern.

Bildauflösung:

CMYK- und Graustufenbilder mit 300 dpi Auflösung anlegen.

Strichvorlagen mit 1200 dpi Auflösung anlegen.

RGB - Bilder:

Nachträgliche Konvertierung kann zu Farbabweichungen führen.

Farben:

Pantone C- und HKS K-Farben müssen als Volltonfarbe definiert sein.

PDF-Daten:

Als Composite anlegen. Bei Verwendung von Duplex-Bildern eine vorseparierte Datei anlegen.

Überfüllungen:

Unbedingt anlegen, um Passertoleranzen auszugleichen (Siebdruck: 0,15 mm / Offset: 0,1 mm).

Strichstärken:

SIEBDRUCK: mind. 0,1 mm (positiv) oder mind. 0,3 mm (negativ) anlegen.

OFFSET: mind. 0,1 mm (positiv) oder mind. 0,15 mm (negativ) anlegen.

Tonwertumfang:

Tonwerte im Siebdruck anlegen mit mind. 15 %, max. 90 %.

Ein Tonwert unter 15 % ist im Druck evtl. nicht mehr erkennbar.

Wenn der Tonwert über 90 % liegt, ergibt dies eine geschlossene Fläche.

**Kostenfreistellung:**

**Wir behalten uns das Recht vor, eine Anpassung der Labeldaten an unsere Spezifikationen bis 15,00 € + MwSt. ohne Rücksprache durchzuführen!**